

BC45, BC60, BC80, BC90

## Technický list



**KELIWOOD**

[www.keliwood.cz](http://www.keliwood.cz)

+420 777 005 666

<b>Model</b>	<b>BC45</b>	<b>BC60</b>	<b>BC80</b>	<b>BC90</b>
Výkon	4.5	6	8	9
Pojistka (400V 3N~) A	3 x 10	3 x 10	3 x 16	3 x 16
Hmotnost	11kg	11kg	11kg	11kg
Max. kapacita kamenů	20kg	20kg	20kg	20kg
Kameny	AC3000	AC3000	AC3000	AC3000
<b>Rozměry v mm</b>				
Výška	540	540	540	540
Šířka	480	480	480	480
Hloubka	310	310	310	310
Bezpečnostní vzdálenost ke stěně v	35	50	100	120
Bezpečnostní vzdálenost, horní úroveň	35	50	80	100
Bezpečnostní vzdálenost, spodní úroveň	20	30	30	40
Bezpečnostní vzdálenost k podlaze	100-200	100-200	100-200	100-200
Bezpečnostní vzdálenost ke stropu	1100	1100	1100	1100
<b>Připojení</b>				
Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5
<b>Objem sauny, rozměry</b>				
Min. objem sauny m <sup>3</sup>	3	5	7	8
Max. objem sauny m <sup>3</sup>	6	8	11	14
Min. výška sauny v cm	190	190	190	190
<b>Okolní podmínky</b>				
Skladovací teplota	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C
<b>Požadavky na kvalitu vody</b>				
Koncentrace humusu	<12 mg / l		<12 mg / l	
Koncentrace železa	<0,2 mg / l		<0,2 mg / l	
Tvrdost	Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l			
Chlorovaná voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			
Mořská voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			